

**Metylan**

# Metylan tapétaleoldó

## Speciális diszperziós koncentrátum

Régi tapéta és enyves festék eltávolítására



### JELLEMZŐI

- Megkönnyíti a régi tapéta és az enyves festék eltávolítását
- Kiváló nedvesítő képesség
- Gyors munkavégzést tesz lehetővé
- Rendkívül kiadós
- Alkalmazásával elkerülhetők a fal mechanikai sérülései

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A felújítási munkák megkezdése előtt lehetővé teszi a régi tapéta és enyves festék egyszerű eltávolítását.

### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A régi, nedvességet át nem eresztő tapétát durva csiszolóvászonnal átcsiszoljuk, szöges hengerrel vagy tapéta tépő csillagkerékkel áthengereljük. A több rétegben egymásra ragasztott papírtapéta eltávolításakor a rétegeket – az előző rétegek(ek) eltávolítása után – külön-külön kell beáztatni.

### FELHORDÁS

A Metylan tapétaleoldó koncentrátumot az alábbi mennyiségben keverjük melegvízhez:

**Könnyű tapéták, enyves festékek eltávolítása:** 10 liter vízhez 4 kupak.

**Nehéz tapéták eltávolítása:** 10 liter vízhez 8 kupak.

Az így nyert oldatot ecsettel, kézi vagy kerti permetezővel kell felhordani, szükség esetén kétszer is.

### FONTOS TUDNIVALÓK

A párakepződés elősegítése érdekében célszerű a tapétaleoldót melegvízhez adagolni és az ablakokat, ajtókat becsukni.

A meglévő, több rétegben egymásra ragasztott tapéták eltávolításakor – amennyiben nem lehet azokat együtt eltávolítani – a még a falon maradt tapéta réteg(ek)et újra be kell áztatni. Jól lezárva, fagymentes helyen tároljuk. **Fagyveszélyes!**

### MŰSZAKI ADATOK

**Összetétel:** speciális tenzidek magas hatóanyag tartalmú oldata

**Kiadósság:** 100-200 m<sup>2</sup> tapéta/flakon

#### Hígítási arány:

- könnyű tapéta, enyves festék: 10 liter vízhez 4 kupak leoldó

- nehéz tapéta: 10 liter vízhez 8 kupak leoldó

### KISZERELÉS

500 ml műanyag flakonban

### TÁROLÁS

Jól lezárt eredeti csomagolásban, fagymentes (+5 °C felett), száraz és hűvös helyen.

### FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított min. 5 évig

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

A **Metylan tapétaleoldó** csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel.

A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

**Alkalmazástechnikai tanácsadás:** Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835 • Fax: (27) 317-087

**Forgalmazza:** Henkel Magyarország Kft. H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • H-1519 Budapest, Pf. 429.

Telefon: (06-1) 372-5555 • Fax: (06-1) 209-1543 • [www.ragasztas.hu](http://www.ragasztas.hu) • [www.metylan.hu](http://www.metylan.hu)