



# Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó

## Speciális diszperziós ragasztó

Tapéta illesztések és átlapolások biztonságos ragasztására, utánjavításra



### JELLEMZŐI

- Felhasználásra kész vizes diszperzió
- Valamennyi tapétatípushoz alkalmazható
- Erős ragasztási szilárdság
- Jó hő- és nedvességállóság
- Száradás után áttetsző

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A tapétaszélek illesztéseinél, valamint az átlapolásoknál (ajtó- és ablak szegély, sarkok stb.) biztonságos, felpöndörődés nélküli rögzítést biztosít. Különösen javasolt viniltapéta ragasztásakor, ahol a sarkokban a tapétát – kb. 1-2 centiméter szélességben – át kell fordítani a másik falra. Ilyenkor a következő tekercset célszerű átlapolással és nem illesztéssel ragasztani, a falazat esetleges egyenetlenségei miatt. Nedvességálló, ezért konyhában és párás helyiségekben is alkalmazható.

### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelületnek simának, száraznak, tisztának és megfelelő szilárdságúnak kell lennie. Az átlapolásoknál, papír hátoldalú viniltapéta ragasztása esetén, húzzuk vissza a leragasztott, de még nedves felső tapéta szélét, majd hüvelyk és mutatóujjunk közé fogva tisztítsuk meg az adott tapétaragasztótól. Az alsó tapéta széléről a ragasztót nedves szivaccsal távolítsuk el.

### FELHORDÁS

**Utólagos javítás:** A szétnyílt, elvált és felpöndörödött széleket alaposan nedvesítsük be. A **Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó** csőrét dugjuk az elvált tapéta rész alá. Egyenletesen mozgatva, folyamatosan adagoljuk a ragasztót az elvált részekhez. Ezt követően, a tapétát – tapétaszél simító roller segítségével – préseljük a falhoz, a felesleges, kitüremkedett ragasztót nedves szivaccsal töröljük le.

**Átlapolások:** Viniltapéta felületére biztonságosan lehet ragasztani a **Metylan tapéta utánjavító és szélragasztóval**. Dugjuk a ragasztó csőrét az átlapolt, de a tapétaragasztótól már megtisztított, nedves szélek közé. Egyenletesen mozgatva, folyamatosan adagoljuk a ragasztót az átlapolás teljes hosszában. Ezt követően, a tapéta széleket – tapétaszél simító roller segítségével – préseljük a falhoz, a felesleges, kitüremkedett ragasztót nedves szivaccsal töröljük le.

### FONTOS TUDNIVALÓK

A tapétáról a még friss ragasztófoltok nedves szivaccsal távolíthatók el és a szerszámok is vízzel tisztíthatók. Alkalmazható +5 °C feletti hőmérséklet esetén. A ragasztót a fagytól óvni kell!

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Összetétel:</b>	polivinil-acetát alapú ragasztó
<b>Fajsúly:</b>	1,03 g/cm <sup>3</sup>
<b>Szín:</b>	fehér, száradás után áttetsző
<b>Nyitott idő:</b>	kb. 30 perc
<b>Kiadósság:</b>	150-200 g/m <sup>2</sup>

## **KISZERELÉS**

60 g fémtubusban

## **TÁROLÁS**

Jól lezárt eredeti csomagolásban, fagymentes, száraz és hűvös helyen.

## **FELHASZNÁLHATÓ**

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított egy évig.

## **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A **Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó** csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel.

A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

**Alkalmazástechnikai tanácsadás:** Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835 • Fax: (27) 317-087

**Forgalmazza:** Henkel Magyarország Kft. H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • H-1519 Budapest, Pf. 429.

Telefon: (06-1) 372-5555 • Fax: (06-1) 209-1543 • [www.ragasztas.hu](http://www.ragasztas.hu) • [www.metylan.hu](http://www.metylan.hu)