

Metylan Bordűrragasztó

*Speciális diszperziós ragasztó
Tapéta szegőcsíkok ragasztására*



Jellemzői:

- Felhasználásra kész vizes diszperzió
- Valamennyi tapétatípushoz alkalmazható
- Vinilt is ragaszt vinil felületre
- Kiváló kezdeti tapadás
- Jól igazítható

Alkalmazási terület:

A Metylan bordűrragasztó felhasználásra kész diszperziós ragasztó, amely a kereskedelmi forgalomban kapható valamennyi tapéta szegőcsíkot (bordűr) biztonságosan ragasztja a tapétához és falra. Száradás után áttetsző. Alkalmas pl. műanyagból (vinil) készült szegőcsík ragasztására is viniltapéta felületére. Megakadályozza a papír hátoldalú vinil szegőcsík felpöndörődését.

A felület előkészítése:

Speciális előkészítés nem szükséges, de a felületek portalanítását el kell végezni és a felragasztott tapéta teljes száradását megvárni.

Felhordás:

Felhelyezés előtt jelölje ki a bordűr helyét a falon, ill. tapétán. Papírból készült- vagy papír hordozó rétegű bordűr esetén nedvesítse be szivaccsal a szegőcsík hátoldalát és hagyja néhány percig (4-5 perc) puhulni. Ezt követően a tubusba épített applikátor segítségével vigy fel a Metylan bordűrragasztót a szegőcsík hátoldalára, egyenletesen elosztatva azt a felületen. Illessze a bordűrt a helyére és tapétaszél simító roller vagy kefe segítségével nyomja a falhoz és simítsa ki, hogy ne maradjon alatta légbuborék.

Fontos tudnivalók:

Ragasztásnál vegye figyelembe a bordűr gyártójának utasításait! +15 °C alatti hőmérsékleten ne végezzen tapétázási munkákat! A bordűr felragasztását követően a felesleges ragasztót vizes ruhával azonnal törölje le. Jól lezárva, fagymentes helyen tárolja. **Fagyveszélyes.**



Tárolás:

Eredeti csomagolásban, fagymentes (+5 °C felett), száraz és hűvös helyen.

Műszaki adatok:

Összetétel	keményítő alapú polivinil-acetát diszperzió
Fajsúly	1,0 g/cm ³
Kiadósság	kb. 20 folyóméter, 10 cm széles csík esetén (2 m ²)
Anyagszükséglet	120-150 g/m ²
Szín	fehér
Nyitott idő	kb. 10 perc

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+23 °C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Kiszerezés:

250g műanyag dobozban

Felhasználható:

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

Egyéb információk:

A dobozt csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkötött ragasztó háztartási hulladéknak minősül. A **Metylan bordúrragasztó** csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A tapétázás során tartsa be a tapétagyártó utasításait! A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: 06-1-372-5555 www.pattex.hu

